Blue Board - Placă pentru exterior Technogips Pro GM-DFH1IR

Descrierea produsului:

Soluție rapidă, eficientă și durabilă pentru aplicații rapide la exterior. Ușor de utilizat, nu necesită unelte speciale. Se prelucrează ca orice placă pe bază de gips.

Placa **Blue Board** are un miez compus din gips hidrofob, aditivată special și îmbrăcată pe ambele fețe cu fibră de sticlă, ceea ce conferă rezistență la impact.

Clasificare:

În concordanță cu SR EN 15283-1:2010, tip: **GM-D, GM-F, GM-H1, GM-I, GM-R**

- ✓ Rezistență la temperaturi înalte - tip DF
- ✓ Absorbție mică de apă - tip H1
- ✓ **Rezistență la impact - tip I**
- ✓ **Rezistență structurală - tip R**

CE 18

Avantaje:

- ✓ **Clasă de reacție la foc A1**
- ✓ Rezistentă la impact
- ✓ Rezistentă la mucegai
- ✓ Absorbție mică de apă
- ✓ Permisivă la vapori
- ✓ Reduce timpul de execuție cu până la 50% față de alte tipuri de plăci de exterior
- ✓ Cu 20% mai ușoară față de alte tipuri de plăci de exterior

Aplicații:

- ✓ În sisteme de fațadă **Technogips Pro**
- ✓ Ca perete despărțitor exterior
- ✓ Ca placare sau plafon exterior

Caracteristici tehnice:

Dimensiuni placă	
Grosime	12.5 mm
Lățime	1200 mm
Lungime	2000 mm
Muchie	Pătrată (SK)
Ambalare	
Plăci pe palet	40 (96 m²)
Greutate	11.5 kg/m²
Caracteristici tehnice	
Rezistența la încovoiere ✓ longitudinal ✓ transversal	 > 725 N, tip R > 300 N, tip R
Clasa de reacție la foc	A1
Conductivitate termică, λ	0.23 W/(mK)
Permisivitate la vapori, μ	10
Absorbția de apă	< 5 %, tip H1
Rezistența la mucegai	10/10 fără mucegai

Muchii:

Muchiile drepte permit o umplere ușoară a rosturilor cu masa de șpaclu și plasă de armare, asigurând o suprafață netedă și plană.

Recomandări:

- ✓ Unelte clasice pentru gips-carton
- ✓ Suprafața trebuie protejată cu masă de șpaclu și tencuială decorativă sau termosistem
- ✓ Dispunerea profilelor pe care se montează placa, dimensiunea acestora, cât și prinderile acesteia, trebuie calculate în funcție de condițiile din amplasament

Depozitare:

- ✓ La interior, ferit de intemperii
- ✓ Se pot dispune 6 paleți unul peste altul
- ✓ Calitatea produsului este garantată doar atunci când este depozitată, montată și exploatat în mod corespunzător

Grosimea plăcii	Plăci în paleți
12.5 mm	40 buc.(96 m²)

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului

Technogips Pro își rezervă dreptul de a modifica oricare din specificații fără aviz prealabil. *2024©*