



# 24 LM

## EVO CERAMIC

Cărămidă cu locaș mortar și elemente de ghidaj, pentru pereți exteriori și interiori, portanți și neporanți

### DATE TEHNICE

Dimensiuni	430/240/238 mm
Rezistență la transfer termic (R)	0.98 m <sup>2</sup> K/W
Conductivitate termică ( $\lambda_{10, \text{uscat, element}}$ )	0.244 W/mK
Rezistență medie la compresiune ( $f_{b,med}$ )	12.5 N/mm <sup>2</sup>
Volum de goluri	<50%
Greutate medie/cărămidă	cca. 19 kg
Densitate aparentă	cca. 740 kg/m <sup>3</sup>
Reacția la foc	Clasa A1
Nr. cărămizi/m <sup>3</sup> de zidărie	39 buc.
Nr. cărămizi/m <sup>2</sup> de zidărie	9 buc.
Consum de mortar/m <sup>3</sup> de zidărie	94 litri/m <sup>3</sup>
Consum de manoperă/m <sup>3</sup> de zidărie	2.59 ore/m <sup>3</sup>

### MODALITATE DE LIVRARE

Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm)	60 buc./palet
Nr. m <sup>3</sup> de zidărie/palet	1.55 m <sup>3</sup> /palet