

MOTIVO - MIRACLE SAND

Vopsea emulsionată cu finisaj texturat

Vopsea pe bază de apă, pe bază de rășini acrilice specifice, pigmenți perlați și nisip cuarțos, formulată special pentru a oferi un finisaj texturat impresionant pe fiecare suprafață. În funcție de metoda de aplicare și de instrumentele care urmează să fie utilizate, acesta poate crea un efect unic. Poate fi aplicat pe pereți, stâlpi, plafoane, plăci de gips-carton, având un miros slab în timpul aplicării.



Avantaje:

- Finisaj texturat impresionant pentru stiluri excepționale și ușor de realizat
- Gata de utilizare în 3 și colorat în 121 nuanțe

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Vâscozitate

115 ± 10 KU (ASTM D 562, 25°C)

Densitate

1,30 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

ACOPERIRE



Un strat

10-12 m²/L

AMBALAJ

Silver, Gold,
Titanium

1L

3L

FINISAJ

Mat

Satin

Texturat



Finisaj Texturat

DILUARE



Nediluat

Gata de utilizare

TIMP DE USCARE



Uscat la atingere

1-2 h

CULORI

Disponibil în 124 nuanțe profunde unice, prin **Sistemul de colorare Vitex** de la 3 baze Silver, Gold și Titanium.



APLICARE

DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru decorarea pereților, coloanelor, tavanelor, gipsului-carton.

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și netede, lipsite de praf, grăsime și vopsea desprinsă.



Pentru a umple orice fisuri sau orificii, utilizați gletul acrilic Acrylic Putty sau Visto.



Suprafețele acoperite anterior cu vopsele pe bază de apă (de ex. soluție de var sau vopsea albă pentru plafoane), suprafețele noi din tencuială, beton, ciment, gips-carton etc. trebuie mai întâi tratate cu grund Motivo – Primer pentru o mai bună evidențiere a finisajului metalic texturat înainte de aplicarea MOTIVO – MIRACLE SAND.

ETAPE

1

Amestecați bine periodic în timpul aplicării. Produsul este gata de utilizare.

2

Aplicați într-un singur unealta adecvată pentru a crea efectul dorit pe suprafață.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.
- Lăsați cel puțin 3 săptămâni înainte de a curăța și a spăla suprafețele nou vopsite cu MOTIVO - Miracle Sand.

Spălați ușor cu apă, folosind un burete moale. În cazul petelor persistente, folosiți un detergent incolor blând sau apă cu săpun.

- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După

aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



„Acoperitori cu efect decorativ”
Limita conținut COV **200 g/L**.
Conținut maxim COV **195 g/L**
(produs gata de utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606.

DEPOZITARE



5°C-38°C
Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania are dreptul de a revizui această fișă tehnică fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

