

MOTIVO PRIMER

Grund pe bază de apă pentru finisaje decorative

Grund mat, sub formă de suspensie în apă, pe bază de rășini acrilice modificate. Potrivit pentru utilizare la interior. Constituie un substrat grozav pentru diferite finisaje decorative. Mulțumită compoziției sale speciale, acoperă eficient și umple suprafața. Produsul poate fi colorat în multe nuanțe diferite, pe baza finisajului decorativ dorit.



Avantaje:

- Creează un substrat texturat neted pentru Motivo Miracle Sand
- Alb și colorat în 100 nuanțe

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

CARACTERISTICI TEHNICE



Vâscozitate

105 ± 5 KU (ASTM D 562, 25° C)

Densitate


1,32 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

APLICARE

Pentru decorarea pereților, coloanelor, tavanelor, gipsului carton.

CULORI

Disponibil în 100 nuanțe prin Sistemul de colorare Vitex



ACOPERIRE



Un strat

8-10 m²/L

Două straturi

4-5 m²/L

DILUARE



Apă

0-10%

TIMP DE USCARE

Uscare la atingere

30-60 min



Reaplicare

6-8 h

Pentru aplicarea stratului final

24 h

AMBALAJ

Alb/Bază W

1 L

3 L



APLICARE

PREGĂTIRE



Suprafețele trebuie să fie netede, curate și uscate, degresate, fără praf și fără urme de vopsea decojită sau exfoliată.



Pentru a repara orice fisuri sau orificii, utilizați chitul acrilic Acrylic Putty.

ETAPELE APLICĂRII

1

Diluati în proporție de 0-10% cu apă și amestecați bine înainte de utilizare.

2

Aplicați unul sau două straturi cu trafaletul sau cu pensula. Pentru aplicarea de acoperiri finale mai închise la culoare, aplicați mai întâi un strat de MOTIVO PRIMER White ușor colorat în nuanța acoperirii finale, prin sistemul de colorare Vitex.

APLICAREA STRATULUI FINAL



Acoperiți după 24 de ore cu orice vopsea din soluțiile decorative din familia Motivo, cum ar fi Miracle Sand cu finisaj texturat.

SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%.
- Instrumentele trebuie curățate imediat după utilizare cu apă și, dacă este necesar, cu apă și săpun sau detergent.

- Reduceți la minim risipa de vopsea, estimând cantitatea de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua neutilizată în scopul utilizării ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pâna freatică. Vopseaua neutilizată necesită o manipulare specială pentru eliminarea în condiții de siguranță.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

COV (Compuși Organici Volatili)



“Grunduri” Limită conținut COV **30 g/L**.
Conținut maxim COV **<20 COV** (produs gata pentru utilizare).

PRECAUȚII



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranța în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606.

DEPOZITARE



5°C-38°C
Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

+30.210.5589.400
TECHNICAL SUPPORT

