

# TEAK OIL

## Ulei penetrant pentru lemn

Amestec de uleiuri naturale modificate combinate cu ceară. Acesta poate fi folosit pentru a reînprospăta și conserva suprafețele din lemn precum teak, Oregon, trandafir, mahon etc., precum și pentru toate tipurile de lemn netratat. Este adecvat atât pentru utilizare la interior cât și la exterior. Penetreează în profunzime prin porii lemnului, împiedicând pătrunderea apei și intensifică frumusețea naturală a acestuia. Împrospătează, conservă și protejează lemnul împotriva razelor puternice ale soarelui și împotriva umidității.



### Avantaje:

- Ulei penetrant dintr-un amestec de uleiuri naturale modificate, îmbogățit cu ceară
- Împrospătează, conservă și protejează lemnul împotriva razelor puternice ale soarelui și împotriva umidității

## CARACTERISTICILE PRODUSULUI

### CARACTERISTICI TEHNICE



#### Viscozitate

15 - 30 sec (FORD CUP#4, 25°C)

#### Densitate

0,87 ± 0,02 Kg / L (ISO 2811)

### FINISAJ

Natural

Satinat

Lucios



Finisaj natural

### DILUARE




#### Nediluat

Gata de utilizare

### CULORI

Incolor



### ACOPERIRE



#### Un strat

12-16 m<sup>2</sup>/L



#### Două straturi

6-8 m<sup>2</sup>/L

### TIMP DE USCARE



#### Uscat la atingere

2-3 h

#### Reaplicare

48 h

### AMBALAJ

Incolor

750 mL



## APLICARE

### DOMENIU DE UTILIZARE

Pentru suprafețe din lemn interioare și exterioare.

### PREGĂTIRE



**Suprafețele** trebuie să fie netede, curate, uscate, degresate, fără rășini sau lacuri vechi.



### ETAPE

1

Amestecați bine înainte de folosire.

2

Aplicați un strat cu pensula sau cu o lavetă textilă, fără a dilua. Ștergeți excesul după 5 minute cu o lavetă uscată.

3

Aplicați un al doilea strat după 48 ore pentru lemnul dur sau atunci când acesta este expus la condiții de mediu adverse.

### SFATURI

- Aplicare la temperaturi cuprinse între 5-35°C și umiditate relativă a aerului <80%, iar umiditatea lemnului nu trebuie să depășească 18%.
- Curățați pensulele mai întâi cu Brush Solvent T300 și apoi cu apă și săpun sau detergent.

- Reduceți la minimum deșeurile prin estimarea cantității de vopsea de care veți avea nevoie.
- Acoperiți vopseaua nefolosită în scopul folosirii ulterioare. După aplicarea vopselei, etanșați recipientul și depozitați-l pentru utilizare viitoare.

- Nu eliminați deșeurile lichide în pânza freatică. Vopseaua nefolosită necesită o manipulare specială pentru eliminarea în siguranță

## INFORMAȚII SUPPLEMENTARE

### COV (Compuși Organici Volatili)



„Grunduri de impregnare”, limită conținut COV **750 g/L**. Conținut maxim COV **450 g/L** (produs gata pentru utilizare).

### MĂSURI DE PRECAUȚIE



Citiți cu atenție eticheta de pe produs înainte de utilizare. Pentru instrucțiuni detaliate despre pericole și siguranță în utilizare, Fișa cu date de securitate este disponibilă la cerere. Biroul RSI și Informare Toxicologică Tel. +40 213 183 606

### DEPOZITARE



**5°C-38°C**  
Păstrați recipientele într-un loc răcoros și uscat.

Datele tehnice, informațiile și instrucțiunile de mai sus sunt bazate pe experiența noastră îndelungată și pe teste de laborator și sunt destinate exclusiv pentru a descrie produsul și a stabili modul de aplicare a acestuia. Cu toate acestea, utilizatorul final ar trebui să verifice dacă produsul este potrivit pentru utilizarea prevăzută a acestuia. Compania noastră garantează calitatea produsului în sine și, în orice caz, nu poartă nici o responsabilitate pentru daune sau pagube provocate dacă produsul nu este utilizat în mod corespunzător și în conformitate cu instrucțiunile sale de utilizare. Compania își rezervă dreptul de a revizui această fișă cu date tehnice fără o notificare prealabilă.

**+30.210.5589.400**  
TECHNICAL SUPPORT

**ISO 9001**  
14001  
CERTIFIED 45001

