

Bază cămin de inspecție D315 tip G (1 intrare/1 ieșire)

Inspection chamber base D315 type G type (1 in / 1 out)





Cod articol	DN1 (mm)	DN (mm)	H (mm)	Hu (mm)	H1 (mm)	L (mm)
FVEC001	315	110	510,5	188,5	70	685
FVEC002	315	160	415,0	255,0	95	550
CAMBAZ315GXX11D160	315	160	324	160	80	405
FVEC003	315	200	437,0	277,0	117	570

Notă

Bazele se livrează cu garnitura necesară etanșării cu coloana căminului D315.

Note

The bases are delivered with the connection gasket to the inspection chamber shaft D315.



Bază cămin de inspecție D315 tip RML (3 intrări/1 ieșire)

Inspection chamber base D315 RML type (3 in / 1 out)






Cod articol	DN1 (mm)	DN (mm)	H (mm)	Hu (mm)	H1 (mm)	L (mm)
FVEC009	315	110	510,5	188,5	70	685
FVEC010	315	160	558,5	266,5	97,5	685
CAMBAZ315RML31D160	315	160	324	160	80	405
FVEC011	315	200	606,0	284,0	120	685

Notă

Bazele se livrează cu garnitura necesară etanșării cu coloana căminului D315.


Note

The bases are delivered with the connection gasket to the inspection chamber shaft D315.



Coloană cămin PVC SN2 D315

PVC Inspection chamber shaft - PVC SN2 pipe D315



Cod articol	Diametrul D (mm)	Grosime s (mm)	L (m)
V93315062FM01000OR	315	6,2	1
V93315062FM02000OR	315	6,2	2
V93315062FM06000OR	315	6,2	6

Notă

Coloana căminului se poate debita la lungimea (înălțimea) necesară cu ajutorul unui fierăstrău cu dinți. Este recomandabilă executarea unui șanfen în zona debitată.

Note

The shaft can be cut at the required length (height) with a saw tooth. It is recommended to chamfer the pipe after is cut.

Ramă și capac PP D315/355

PP frame with cover D315/355



Cod articol	Clasa	DN (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)
FVEC050	A15	315	315	345	116

Notă

Se montează direct în partea superioară a coloanei căminului din țeava PVC D315.

Note

Install direct on the top of the PVC SN2 pipe D315 inspection chamber shaft.