

Mașină de electrofuziune Geberit ESG 3 230 V



Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru sudare cu mufă de electrofuziune a țevilor Geberit HDPE și Geberit Silent-db20 și a fittingurilor până la $\varnothing$ 315 mm
- Pentru benzi de electrofuziune Geberit, până la $\varnothing$ 315 mm
- Pentru sudare cu mufă de electrofuziune a până la trei mufe de electrofuziune $\leq \varnothing$ 110 mm simultan

Caracteristici

- Cu telecomandă
- Cu protecție integrată la coliziune
- Conform cu CE

Date tehnice

Grad de protecție	IP55
Clasa de protecție	I
Rezistență de sarcină	5-68 Ohm
Siguranță fuzibilă	12.5 A
Tensiune nominală	100-240 V AC
Frecvență a rețelei	50-60 Hz
Curent maxim pentru sudură	5 A
Putere consumată	1085-1810 W
Lungime cablu rețea	4 m
Lungime cablu de mufă	4 m
Temperatură de operare	-10 – +50 °C
Ciclu de sudare la mufele de electrofuziune	80 s
Ciclu de sudare la mufe de electrofuziune cu fuzibil termic integrat	420 s
Ciclu de sudare la benzile de electrofuziune	80 s

Lista elementelor livrate

- Cablu de mufe de electrofuziune
- Cablu de mufe de electrofuziune cu fuzibil termic integrat
- Cablu de conectare pentru mufe de electrofuziune și benzi de electrofuziune

Cod art.	Tensiune nominală / frecvență a rețelei	Greutate
359.911.P0.1	100-240 V / 50-60 Hz	6.51 kg