

## Kit de instalare Geberit cu bloc de alimentare de la rețea, pentru sisteme de comandă a spălării pentru WC acționare spălare electronică, 12 V



Imagine exemplificativă

### Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți solizi sau pereți ușori
- Pentru montaj încastrat
- Pentru pregătirea conexiunilor de alimentare de la rețea ale sistemelor de comandă Geberit a spălării pentru WC
- Pentru pregătirea conexiunilor de alimentare de la rețea a modulelor Geberit DuoFresh

### Caracteristici

- Transformarea tensiunii de rețea în tensiune joasă de 12 V CC

### Lista elementelor livrate

- Capac pentru doză încastrată
- Doză încastrată pentru orificiu  $\varnothing$  76 mm
- Introducerea țevii
- Bloc de alimentare de la rețea
- Cablu de conectare, lungime 1,8 m
- Tub de ghidaj, lungime 1,5 m

### Date tehnice

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Grad de protecție   | IP45        |
| Tensiune nominală   | 90–260 V AC |
| Frecvență a rețelei | 50–60 Hz    |
| Tensiune de ieșire  | 12 V DC     |
| Putere consumată    | 12 W        |

### Cod art.

115.861.00.6