




Baterie de lavoar Geberit Piave, montaj stativ, alimentare electrică de la rețea, cu casetă funcțională încastrată



Imagine exemplificativă



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru utilizarea apei menajere din conducte
- Pentru spații publice și semipublice
- Pentru montare în lavoare sau blaturi de lavoare
- Pentru montarea în elementele de instalare pentru lavoar Geberit, cu baterie electrică de montaj stativ cu casetă funcțională încastrată
- Pentru kitul de instalare Geberit pentru baterie de lavoar electronică de la Geberit, montare stativ cu casetă funcțională încastrată
- Pentru racordarea apei reci și apei calde (numai la modelul cu mixer sau mixer cu termostat)
- Pentru racordarea apei reci sau combinate (numai la modelul fără mixer)
- Pentru utilizare cu spălătoare din inox
- Model fără mixer, potrivit pentru combinația cu încălzitorul instantaneu de apă, vezi fișa tehnică „Baterii de lavoar cu încălzitoare instantanee de apă”

CARACTERISTICI

- Grupă de baterii I conform DIN 4109
- Declanșare automată a spălării
- Detecție în infraroșu
- Senzor infraroșu, cu reglaj automat

- Rezistent la vandalism
- Limitarea debitului volumetric cu perlator
- Reglarea temperaturii prin intermediul mixerului (numai la modelul cu mixer sau mixer cu termostat)
- Apa nu poate fi reglată numai caldă sau numai rece (numai la modelul cu mixer sau mixer cu termostat)
- Termostat conform EN 1111 (numai la modelul cu mixer cu termostat)
- Protecție la opărire prin limitarea temperaturii apei la 42 °C (numai la modelul cu mixer cu termostat)
- Este posibilă dezinfectarea termică conform DVGW W 551
- Sursă de curent, de la bloc de alimentare de la rețea
- Mod economic reglabil
- Economie de apă datorită tehnicii cu reacție rapidă, cu două jeturi
- Setările funcțiilor, precum și interogări, se pot face cu telecomanda de service Geberit
- Setările dispozitivului și funcționarea cu un dispozitiv mobil prin interfața Bluetooth® integrată
- Compatibil cu aplicația Geberit Control
- Conectabil în rețea prin cablu cu gateway-ul Geberit prin intermediul unui convertor GEBUS
- Conectabil în rețea fără fir cu Geberit Gateway prin Bluetooth
- Compatibil cu Geberit Connect
- Program de economie de apă, reglabil

- Program de spălare la intervale, reglabil
- Spălare de durată reglabilă individual
- Sistemul de acționare a spălării poate fi dezactivat
- Cu supapă de reținere integrată
- Bloc funcțional WC cu filtru coș pentru impurități încorporat

DATE TEHNICE

Grad de protecție	IPX4
Tensiune nominală	110–240 V AC
Frecvență a rețelei	50–60 Hz
Tensiune de lucru	4.5 V DC
Presiune de exploatare	0.5–10 bar
Presiune de exploatare recomandată cu mixer cu termostat	0.5–5 bar
Presiune de exploatare recomandată cu mixer cu termostat	50–500 kPa
Presiune diferențială apă rece/ apă caldă max.	1.5 bar
Presiune de încercare a apei max.	16 bar
Presiune de încercare aer / gaz inert max.	3 bar
Temperatura mediului	1–40 °C

Temperatură de depozitare -20 – +70 °C
 Interval de setare temperatură apă cu mixer cu termostat 20–42 °C
 Temperatura apei max. 60 °C
 Temperatura apei pentru scurt timp max. 90 °C
 Debit de curgere la 3 bar 5 l/min
 Presiunea minimă de curgere 0.5 bar
 Calculul debitului de curgere 0.07 l/s
 Interval de setare pentru spălare la intervale 1–168 h

Setare din fabrică pentru spălare la intervale 24 h
 Interval de setare pentru spălare la intervale 5–200 s
 Setare din fabrică pentru intervalul de spălare 5 s
 Material Brass / plastic

- Bloc de alimentare de la rețea
- Cheie pentru perlator
- Material de fixare

SE COMANDĂ SUPLIMENTAR

- Element de instalare pentru lavoar Geberit sau kit de instalare pentru baterie de lavoar Geberit
- Capac de protecție pentru caseta funcțională încastrată

LISTA ELEMENTELOR LIVRATE

- Baterie de lavoar cu senzor infraroșu și furtun de racordare
- Electronica de comandă
- Bloc funcțional WC

ACCESORII

- Perlator Geberit pentru baterii de lavoar Piave și Brenta

Cod art.	Culoare/suprafață	Mixer	B cm	H cm	T cm	Putere consumată W
116.181.14.1	Negru mat / Cu strat easy-to-clean	Fără mixer	5.5	19.3	16.7	0.1
116.181.21.1	chrom / Lucios	Fără mixer	5.5	19.3	16.7	0.1
116.181.SN.1	Aspect oțel inoxidabil / Lustruit, strat easy-to-clean	Fără mixer	5.5	19.3	16.7	0.1
116.182.14.1	Negru mat / Cu strat easy-to-clean	Cu mixer	5.5	19.3	16.7	0.1
116.182.21.1	chrom / Lucios	Cu mixer	5.5	19.3	16.7	0.1
116.182.SN.1	Aspect oțel inoxidabil / Lustruit, strat easy-to-clean	Cu mixer	5.5	19.3	16.7	0.1
116.187.14.1	Negru mat / Cu strat easy-to-clean	Cu baterie cu termostat	5.5	19.3	16.7	0.1

<i>Cod art.</i>	<i>Culoare/suprafață</i>	<i>Mixer</i>	<i>B</i> cm	<i>H</i> cm	<i>T</i> cm	<i>Putere consumată</i> W
116.187.21.1	chrom / Lucios	Cu baterie cu termostat	5.5	19.3	16.7	0.1
116.187.SN.1	Aspect oțel inoxidabil / Lustruit, strat easy-to-clean	Cu baterie cu termostat	5.5	19.3	16.7	0.1