


Cot de racordare Geberit FlowFit 90°



Imagine exemplificativă



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru apă potabilă rece și caldă
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apa de operare și de proces
- Pentru apa de ploaie, cu valoarea pH-ului $\geq 5,5$
- Pentru apă de mare
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed/uscat, uscat)
- Pentru produse chimice și fluide tehnice
- Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)
- Pentru presiune negativă

- Pentru gaze inerte (de ex. azot)
- Pentru tehnică de locuințe, industrială și navală

CARACTERISTICI

- Indicator de presare
- Neetanș nepresat
- Trei puncte de fixare
- Fără plumb
- O-ring din EPDM
- Racord presă cu capac de protecție transparent
- Filet cu dop de protecție transparent

DATE TEHNICE

Material Fontă roșie fără plumb
(CuSn4Zn2PS)

SE COMANDĂ SUPLIMENTAR

- Suport fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu

ACCESORII

- Set fonoizolant Geberit pentru cot de conectare 90° simplu

Cod art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm
620.750.00.1	12	16	3/8	90	3.6	6	1.9	1.3	2.7
620.760.00.1	12	16	1/2	90	3.6	6	1.9	1.3	2.8

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e mm</i>	<i>R_p "</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>I cm</i>	<i>I1 cm</i>	<i>z cm</i>
620.751.00.1	15	20	3/8	90	3.6	6	1.9	1.3	2.7
620.761.00.1	15	20	1/2	90	3.6	6.3	1.9	1.3	3.1
620.800.00.1	12	16	3/8	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.810.00.1	12	16	1/2	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.801.00.1	15	20	3/8	90	5.2	6	1.9	1.5	2.7
620.811.00.1	15	20	1/2	90	5.2	6	1.9	1.7	3.1
620.821.00.1	15	20	3/4	90	5.2	6.3	1.9	1.9	3
620.802.00.1	20	25	3/4	90	5.2	6.7	1.9	1.9	3.4
620.770.00.1	12	16	1/2	90	7.8	6.8	1.9	3	3.5
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7.8	7.3	1.9	3	4