



Țeavă multistrat Geberit, ML, produse rotunde preizolate, albastre, la colac



Imagine exemplificativă

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru Geberit FlowFit
- Pentru Geberit PushFit
- Pentru apă potabilă rece și caldă
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apa de operare și de proces
- Pentru apă tratată
- Pentru apa de ploaie, cu valoarea pH-ului $\geq 5,5$
- Pentru apă de mare
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed/uscat, uscat)
- Pentru produse chimice și fluide tehnice
- Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)
- Pentru presiune negativă

- Pentru gaze inerte (de ex. azot)
- Pentru tehnică de locuințe, industrială și navală

CARACTERISTICI

- Cu formă stabilă
- Cu posibilitate de îndoire cu mână
- Țeavă de medii, etanșă la difuziune
- Conductă exterioară pentru medii gri-argintiu
- Izolație cu celule închise, folie de protecție albastră
- Izolație fără HFCKW și fără HFKW
- Clasă comportament la foc E conform EN 13501-1
- Capăt de țeavă cu dop de protecție transparent

DATE TEHNICE

Material

PE-RT II / Al / PE-RT II

Rugozitatea suprafeței

7 μm

Dilatare termică

0.026 mm/(m·K)

Conductibilitatea termică a țevii

0.41 W/(m·K)

Material de izolație

Spumă moale PE

Conductibilitate termică a

0.04 W/(m·K)

izolației

Rezistență la difuzia vaporilor de apă a membranei exterioare de izolație

7000 μ

ACCESORII

- Foarfecă Geberit
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Izolație mm</i>	<i>di, ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>s1 mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
Acest articol corespunde sistemului: Geberit FlowFit								
619.100.00.2	12	16	6	12	2.8	6	2	50
619.101.00.2	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.102.00.2	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25
619.103.00.2	25	32	6	26.4	4.4	6	2.8	25
619.120.00.2	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.121.00.2	15	20	10	16	4	10	2	50
619.122.00.2	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25
619.123.00.2	25	32	10	26.4	5.2	10	2.8	25
619.140.00.2	12	16	13	12	4.2	13	2	50
619.141.00.2	15	20	13	16	4.6	13	2	50
619.142.00.2	20	25	13	20	5.1	13	2.5	25
619.143.00.2	25	32	13	26.4	5.8	13	2.8	25

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Izolație mm</i>	<i>di, ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>s1 mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
619.145.00.2 Nou	12	16	19	12	5.4	19	2	25
619.146.00.2 Nou	15	20	19	16	5.8	19	2	25
619.147.00.2 Nou	20	25	19	20	6.3	19	2.5	25
619.148.00.2 Nou	25	32	19	26.4	7	19	2.8	15
619.160.00.2	12	16	26	12	6.8	26	2	25
619.161.00.2	15	20	26	16	7.2	26	2	20
619.162.00.2	20	25	26	20	7.7	26	2.5	15
Acest articol corespunde sistemului: Geberit PushFit								
619.100.00.2	12	16	6	12	2.8	6	2	50
619.101.00.2	15	20	6	16	3.2	6	2	50
619.102.00.2	20	25	6	20	3.7	6	2.5	25

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>Izolație mm</i>	<i>di, ø mm</i>	<i>D cm</i>	<i>s1 mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
619.103.00.2	25	32	6	26.4	4.4	6	2.8	25
619.120.00.2	12	16	10	12	3.6	10	2	50
619.121.00.2	15	20	10	16	4	10	2	50
619.122.00.2	20	25	10	20	4.5	10	2.5	25
619.123.00.2	25	32	10	26.4	5.2	10	2.8	25
619.140.00.2	12	16	13	12	4.2	13	2	50
619.141.00.2	15	20	13	16	4.6	13	2	50
619.142.00.2	20	25	13	20	5.1	13	2.5	25
619.143.00.2	25	32	13	26.4	5.8	13	2.8	25
619.145.00.2 Nou	12	16	19	12	5.4	19	2	25
619.146.00.2 Nou	15	20	19	16	5.8	19	2	25
619.147.00.2 Nou	20	25	19	20	6.3	19	2.5	25

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e</i> mm	<i>Izolație</i> mm	<i>di_e</i> mm	<i>D</i> cm	<i>s1</i> mm	<i>s</i> mm	<i>L</i> m
619.148.00.2 Nou	25	32	19	26.4	7	19	2.8	15
619.160.00.2	12	16	26	12	6.8	26	2	25
619.161.00.2	15	20	26	16	7.2	26	2	20
619.162.00.2	20	25	26	20	7.7	26	2.5	15

Articol noi disponibile din 01.04.2025