
Piesă de curățare 90° Geberit Silent-db20 cu orificiu de service rotund



Imagine exemplificativă



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru drenarea clădirilor
- Pentru clădiri cu cerinţe ridicate pentru izolarea acustică

CARACTERISTICI

- Cu etanşare din EPDM
- Rezistent la frecare
- Extrem de silenţios
- Rezistent la UV

DATE TEHNICE

Temperatură de depozitare	≤ 40 °C
Material	PE-S2
Dilatare termică	0.17 mm/(m·K)
Conductibilitatea termică a ţevii	0.43 W/(m·K)

LISTA ELEMENTELOR LIVRATE

- Capac de închidere din PP

Cod art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	D cm	L cm	H cm	X1 cm	X3 cm	K1 max. cm
307.333.14.1	70	75	75	90	11.5	10	17.5	10.5	7	3.5
308.333.14.1	90	90		90	12.9	11.5	20.3	12	8.3	1.5
310.334.14.1	100	110		90	14.5	9	24	13.5	10.5	2.5
312.333.14.1	125	135		90	14.5	13	28.8	17.3	11.5	8.5

Cod art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	arc °	D cm	L cm	H cm	X1 cm	X3 cm	K1 max. cm
315.333.14.1	150	160		90	14.4	13.9	33.5	18.5	15	7