



Imagine exemplificativă

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru Geberit FlowFit
- Pentru Geberit PushFit
- Pentru apă potabilă rece și caldă
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apa de operare și de proces
- Pentru apă tratată
- Pentru apa de ploaie, cu valoarea pH-ului $\geq 5,5$
- Pentru apă de mare
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed/uscat, uscat)

- Pentru produse chimice și fluide tehnice
- Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)
- Pentru presiune negativă
- Pentru gaze inerte (de ex. azot)
- Pentru tehnică de locuințe, industrială și navală

CARACTERISTICI

- Cu formă stabilă
- Cu posibilitate de îndoire cu mână
- Etanș la difuziune
- Exterior gri argintiu
- Capăt de țeavă cu dop de protecție transparent

DATE TEHNICE

Material	PE-RT II / Al / PE-RT II
Rugozitatea suprafeței	7 μm
Dilatare termică	0.026 mm/(m·K)
Conductibilitatea termică a țevii	0.41 W/(m·K)

ACCESORII

- Foarfecă Geberit
- Instrument de calibrare Geberit FlowFit
- Aparat Geberit de tăiat țevi ML
- Montaj în punct fix Geberit

Cod art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Acest articol corespunde sistemului: Geberit FlowFit					
619.010.00.1	12	16	12	2	3

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e mm</i>	<i>d_i mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
619.011.00.1	15	20	16	2	3
619.012.00.1	20	25	20	2.5	3
619.013.00.1	25	32	26.4	2.8	3
619.014.00.1	32	40	34	3	3
619.015.00.1	40	50	42.4	3.8	3
619.016.00.1	50	63	55	4	3
619.020.00.1	12	16	12	2	5
619.021.00.1	15	20	16	2	5
619.022.00.1	20	25	20	2.5	5
619.023.00.1	25	32	26.4	2.8	5
619.024.00.1	32	40	34	3	5
619.025.00.1	40	50	42.4	3.8	5
619.026.00.1	50	63	55	4	5

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e mm</i>	<i>di_e mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
619.027.00.1	65	75	65.8	4.6	5
Acest articol corespunde sistemului: Geberit PushFit					
619.010.00.1	12	16	12	2	3
619.011.00.1	15	20	16	2	3
619.012.00.1	20	25	20	2.5	3
619.020.00.1	12	16	12	2	5
619.021.00.1	15	20	16	2	5
619.022.00.1	20	25	20	2.5	5