


Mufă Geberit Mapress Oțel-Inox



Imagine exemplificativă



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru apă potabilă rece și caldă
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru agent termic de termoficare $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pentru abur saturat $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pentru apa de operare și de proces
- Pentru apă tratată
- Pentru apa de ploaie, cu valoarea pH-ului $\geq 5,5$
- Pentru ape gri și negre, cu valoarea pH-ului $\geq 5,5$

- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed/uscat, uscat)
- Pentru sprinklere (umed)
- Pentru produse chimice și fluide tehnice
- Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)
- Pentru presiune negativă
- Pentru gaze inerte (de ex. azot)
- Pentru gaze industriale (de ex. acetilenă, gaze de protecție pentru sudură)
- Pentru tehnică de locuințe, industrială și navală

CARACTERISTICI

- Indicator de presare
- Neetanș nepresat
- O-ring din CIIR negru
- Mufă de sertizare cu dop de protecție transparent

DATE TEHNICE

Material Oțel CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Cod art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
33001	10	12	4.2	0.8
32002	12	15	4.8	0.8
32003	15	18	4.8	0.8

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
32004	20	22	5	0.8
32005	25	28	5.4	0.8
32006	32	35	6.2	1
32007	40	42	7.1	1.1
32008	50	54	8.3	1.3
32009	65	76.1	12.7	2.1
32010	80	88.9	14.5	2.5
32011	100	108	17.6	2.6