

Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Carbon, cu filet exterior



Imagine exemplificativă



Domenii de utilizare

- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru agent termic de termoficare ≤ 120 °C
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)
- Pentru sprinklere (umed)
- Pentru aer comprimat (clasă de puritate ulei 3)
- Pentru tehnică de locuinţe, industrială şi navală

Caracteristici

- Indicator de presare
- Neetanş nepresat

- Galvanizat la exterior
- Piuliţă din alamă
- Adaptor din bronz industrial
- O-ring din CIIR negru
- Garnitură plată din EPDM
- Mufă de sertizare cu dop de protecţie transparent

Date tehnice

Temperatura fluidului cu garnitură plată EPDM	0–100 °C
Material	Oţel nealiat 1.0034 E195 (EN 10305)

Cod art.	DN	d, ø	R	G	L	H
25330	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
25332	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
25335	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
25329	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.9 cm	4.8 cm
25337	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.5 cm	5.2 cm
25338	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8 cm	5.4 cm
25339	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.5 cm	5.5 cm
25340	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.7 cm	6.2 cm