


Cot Geberit Mapress Oțel-Inox, cu capăt drept



Imagine exemplificativă



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru apă potabilă rece și caldă
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru agent termic de termoficare $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pentru abur saturat $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pentru apa de operare și de proces
- Pentru apă tratată
- Pentru apa de ploaie, cu valoarea pH-ului $\geq 5,5$
- Pentru ape gri și negre, cu valoarea pH-ului $\geq 5,5$

- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed/uscat, uscat)
- Pentru sprinklere (umed)
- Pentru produse chimice și fluide tehnice
- Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)
- Pentru presiune negativă
- Pentru gaze inerte (de ex. azot)
- Pentru gaze industriale (de ex. acetilenă, gaze de protecție pentru sudură)
- Pentru tehnică de locuințe, industrială și navală

CARACTERISTICI

- Indicator de presare
- Neetanș nepresat
- O-ring din CIIR negru
- Mufă de sertizare cu dop de protecție transparent

DATE TEHNICE

Material Oțel CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Cod art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
30702	12	15	45	2.8	3.6	0.8
30703	15	18	45	2.9	3.6	0.9
30704	20	22	45	3.2	4	1.1

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>Z cm</i>
30705	25	28	45	3.7	4.4	1.4
32706	32	35	45	4.3	5	1.7
32707	40	42	45	5.1	5.9	2.1
32708	50	54	45	6.2	7	2.7
32709	65	76.1	45	10.3	11.1	5
32710	80	88.9	45	11.7	12.8	5.7
32711	100	108	45	14.3	15.8	6.8
30302	12	15	90	3.8	4.8	1.8
30303	15	18	90	4.2	5.1	2.2
30304	20	22	90	4.7	5.8	2.6
30305	25	28	90	5.7	6.3	3.4
33306	32	35	90	6.8	7.4	4.2
33307	40	42	90	8	8.8	5

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>z cm</i>
33308	50	54	90	10	10.8	6.5
33309	65	76.1	90	15.9	16.7	10.6
33310	80	88.9	90	18.5	19.5	12.5
33311	100	108	90	22.6	24.1	15.5