



Adaptor cu filet Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior



Imagine exemplificativă



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru apă potabilă rece și caldă
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apa de operare și de proces
- Pentru apă tratată
- Pentru apa de ploaie, cu valoarea pH-ului $\geq 5,5$
- Pentru ape gri și negre, cu valoarea pH-ului $\geq 5,5$
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed/uscat, uscat)
- Pentru sprinklere (umed)

- Pentru produse chimice și fluide tehnice
- Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)
- Pentru presiune negativă
- Pentru gaze inerte (de ex. azot)
- Pentru gaze industriale (de ex. acetilenă, gaze de protecție pentru sudură)
- Pentru tehnică de locuințe, industrială și navală

- Neetanș nepresat
- Piuliță din alamă
- O-ring din CIIR negru
- Garnitură plată din EPDM
- Mufă de sertizare cu dop de protecție transparent

CARACTERISTICI

- Indicator de presare

DATE TEHNICE

Temperatura fluidului cu garnitură plată EPDM	0–100 °C
Material	Oțel CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Cod art.	DN	d, ø mm	R "	G "	L cm	H cm
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6.4	4.4
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6.6	4.6
35332	15	18	1/2	3/4	6.4	4.4

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e mm</i>	<i>R_e</i>	<i>G_e</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6.6	4.6
35334	20 / 15	22	1/2	1	6.7	4.6
35335	20	22	3/4	1	6.8	4.7
35336	20 / 25	22	1	1	7.3	5.2
35337	25	28	1	1 1/4	7.8	5.5
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8.5	5.9
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6
35340	50	54	2	2 3/8	10.3	6.8