


Adaptor Geberit Mapress Oțel-Inox, cu filet exterior



Imagine exemplificativă



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru apă potabilă rece și caldă
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru agent termic de termoficare $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pentru abur saturat $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pentru apa de operare și de proces
- Pentru apă tratată
- Pentru apa de ploaie, cu valoarea pH-ului $\geq 5,5$
- Pentru ape gri și negre, cu valoarea pH-ului $\geq 5,5$

- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed/uscat, uscat)
- Pentru sprinklere (umed)
- Pentru produse chimice și fluide tehnice
- Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)
- Pentru presiune negativă
- Pentru gaze inerte (de ex. azot)
- Pentru gaze industriale (de ex. acetilenă, gaze de protecție pentru sudură)
- Pentru tehnică de locuințe, industrială și navală

CARACTERISTICI

- Indicator de presare
- Neetanș nepresat
- O-ring din CIIR negru
- Mufă de sertizare cu dop de protecție transparent

DATE TEHNICE

Material Oțel CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Cod art.	DN	d_e mm	R "	L cm	H cm
31726	12 / 10	15	3/8	3.8	1.8
31703	12 / 15	15	1/2	4.1	2.1
31714	12 / 20	15	3/4	4.3	2.3

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_e</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>"</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
31704	15	18	1/2	4.2	2.2
31705	15 / 20	18	3/4	4.4	2.4
31715	20 / 15	22	1/2	4.2	2.1
31707	20	22	3/4	4.4	2.3
31716	20 / 25	22	1	4.6	2.5
31717	25 / 20	28	3/4	4.6	2.3
31708	25	28	1	4.8	2.3
31718	25 / 32	28	1 1/4	4.8	2.5
31719	32 / 25	35	1	5.1	2.5
31709	32	35	1 1/4	5.3	2.7
31720	32 / 40	35	1 1/2	5.3	2.7
31721	40 / 32	42	1 1/4	5.7	2.7
31710	40	42	1 1/2	5.7	2.7

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>R</i> <i>mm</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
31722	50 / 40	54	1 1/2	8.3	4.8
31711	50	54	2	8.9	5.4
31713	65	76.1	2 1/2	11.9	7
31724	80	88.9	3	13.7	7.7