

Stații Regumat F

pentru circuite de încălzire cu reglaj
în funcție de o valoare fixă de
temperatură



Instalare rapidă, deoarece stația este preasamblată



Economie de spațiu la montaj datorită designului compact



Siguranță mare în funcționare datorită armăturilor din materiale de calitate superioară ce nu necesită mentenanță



Extindere modulară simplă cu ajutorul accesoriilor

STAȚII PENTRU RACORDAREA ÎN INSTALAȚIE A UNUI CIRCUIT DE ÎNCĂLZIRE REGLAT TERMIC.

Aceste stații reglează și limitează temperatura pe tur în instalațiile de radiatoare combinate cu încălzire prin pardoseală. Stațiile conțin toate armăturile necesare pentru racordarea cazanelor, pompelor și conductelor. Cu ajutorul **stațiilor Regumat F** puteți izola circuitul de încălzire pe tur și retur.

STAȚIILE SUNT COMPUSE DIN:

- + un **dispozitiv de izolare** cu 2 robineti sferici pentru izolarea circuitului de încălzire
- + două **termometre** integrate în mânere care indică temperatura pe tur și retur
- + un **ventil de sens** pentru evitarea circulației gravitaționale
- + un **ventil de amestec cu 3 căi** și regulator de temperatură
- + **termoizolație**

În funcție de versiune, poate fi inclus suplimentar și un robinet sferic pentru pompă. Acest lucru facilitează înlocuirea pompei, deoarece nu este necesară golirea consumatorilor din instalație.

Regumat F-130



Lungimea pompei	130 mm
Racord cazan	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Interval de utilizare recomandat*	15 kW
Interval de setare a temperaturii	20–50 °C

Cod art.	Model
1354171	fără pompă

Regumat F-180



Lungimea pompei	180 mm
Racord cazan	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Interval de utilizare recomandat*	15 kW
Interval de setare a temperaturii	20–50 °C

Cod art.	Model
1354270	fără pompă
1354272	fără pompă și regulator termostatic de temperatură
1354274	cu pompă Grundfos ALPHA 2.1 25-60
1354276	cu pompă Wilo-Stratos PICO 25/1-6



Lungimea pompei	180 mm
Racord cazan	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Interval de utilizare recomandat*	15 kW
Interval de setare a temperaturii	20–50 °C

Cod art.	Model
1354070	fără pompă

Regumat FR-180



Lungimea pompei	180 mm
Racord cazan	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Interval de utilizare recomandat*	15 kW
Interval de setare a temperaturii	20–50 °C

Cod art.	Model
1354087	cu pompă Grundfos ALPHA 2.1 25-60N
1354097	cu pompă Wilo-Stratos PICO plus 25/1-6 N

Regumat MF-180



Lungimea pompei	180 mm
Racord cazan	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Interval de utilizare recomandat*	40 kW
Interval de setare a temperaturii	0–95 °C

Cod art.	Model
1354260	fără pompă