

Foaie de date**Date tehnice**

Tensiune nominală <i>U</i>	250 V
Curent nominal max. per pompă <i>I</i>	16 A
Lungime cablu	10 m
Secțiunea cablului	3G0,75 mm ²
Tip cablu	NGMH11YÖ
Grad de protecție	IP68
Rezistență max. contacte	250 VAC/5 A
Temperatura fluidului pompat min.	5 °C
Temperatura fluidului pompat max.	80 °C
Temperatura de depozitare min.	-20 °C
Temperatura de depozitare max.	90 °C

Materiale

Material	PP
----------	----

Text de licitație

Plutitor cu contacte electrice pentru control de nivel ca întrerupător min./max pentru fluide pompate agresive sau cu conținut de fecale, plutește împreună cu fluidul pompat și comută în poziție înclinată. Dată fiind forma sa constructivă și amplasarea centrului de greutate, plutitorul cu contacte electrice poate să indice doar un histerezis foarte redus. Această caracteristică nu poate fi modificată nici măcar prin lungimea cablului. Pentru

utilizarea plutitorului cu contacte electrice este necesar un panou electric cu posibilitatea de reglare a decalajului de oprire. Comutare: sus „PORNIT”/ jos „OPRIT”.

La utilizarea în zone cu pericol de explozie trebuie prevăzut pentru racord un releu de separare anti-ex!

Date tehnice

Tip cablu	NGMH11YÖ
Secțiunea cablului	3G0,75 mm ²
Lungime cablu	10 m
Rezistență max. contacte	250 VAC/5 A
Formă contact	Contact de comutare
Temperatura fluidului pompat min.	5 °C
Temperatura fluidului pompat max.	80 °C
Grad de protecție	IP68
Greutate	1,5 kg
Produs	Wilo

Date tehnice

Nr. art.	2004593
----------	---------