



Recuperator de căldură descentralizat **WALLER**

DEBIT DE AER: **20 - 64 m³/h**






Ventilatorul cu recuperare de energie pentru o singură cameră WALLER este o unitate de recuperare a căldurii montată pe perete, proiectată pentru spații rezidențiale și comerciale cu o singură cameră, unde ventilatoarele ERV tradiționale nu sunt aplicabile. Unitatea combină funcțiile de alimentare și evacuare, asigurând un schimb eficient de aer cu recuperare de căldură și umiditate. Seria cuprinde patru modele care diferă prin funcție și dimensiune.

CARACTERISTICI CHEIE

- Debit de aer între 20 m³/h și 64 m³/h
- Recuperare de căldură și umiditate printr-un schimbător ceramic
- Ventilator cu motor EC reversibil și obturator
- Instalare fără tubulatură
- Funcționează în mod regenerativ sau de ventilație
- Model cu senzor CO₂ sau senzor RH
- Model cu Wi-Fi
- Clasă energetică A



NUME PRODUS	COD PRODUS	CĂLDURĂ RECUPERARE EFICIENȚĂ	NOMINAL DEBIT DE AER	TENSIUNE / FRECVENȚĂ	PUTERE MOTOR	GREUTATE NETĂ	NIVEL DE ZGOMOT	CLASA ENERGETICĂ
		%	m ³ /h 3 trepte 2 trepte 1 treaptă	V/Hz	W	kg	dB	
WALLER 64	WALLER-64-2046	92	64 42 20	230/50-60	12	3,5	37	A
WALLER Wi-Fi	WALLER-WIFI-2446	92	64 55 26	230/50-60	12	3,5	32	A
WALLER Wi-Fi CO2	WALLER-CO2-2451	97	50 40 20	100-240/50-60	7,8 7 6	4	33	A
WALLER Wi-Fi RH	WALLER-RH-2450	97	50 40 20	100-240/50-60	7,8 7 6	4	33	A






WALLER 64

a. 205 mm
b. 205 mm
c. Ø159 mm
d. Ø226 mm
e. 60 mm
f. 230-800* mm
g. 129 mm

WALLER Wi-Fi

a. 205 mm
b. 205 mm
c. Ø159 mm
d. Ø226 mm
e. 60 mm
f. 230-800* mm
g. 129 mm



WALLER CO2

a. 248 mm
b. 258 mm
c. Ø158 mm
d. Ø226 mm
e. 77,2 mm
f. 280-800* mm
g. 142,5 mm

WALLER RH

a. 248 mm
b. 258 mm
c. Ø158 mm
d. Ø226 mm
e. 77,2 mm
f. 280-800* mm
g. 142,5 mm