

Model

Cod	Culoare	Conținut pachet
KFP10	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP1	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP2	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP3	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP4	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP5	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP6	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP7	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP8	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP9	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici

Tip constructiv




- corp din alamă sanitară CW617N-4MS nichelată, conform normei europene EN 13828:2005
- material sferă: alamă cromată (DN10 - DN50) sau oțel inoxidabil (DN65 - DN100)
- garnituri etanșare sferă din teflon (PTFE)
- filetele au un număr mare de spire pentru o etanșare sigură (ISO 228-1)
- garnitură etanșare ax din teflon (PTFE)
- axul este asamblat dinspre interiorul robinetului, pentru o poziționare stabilă și sigură
- cu presetupă de compensare pentru eventualele jocuri ale axului
- cu benzi elastice colorate (roșie și albastră) pentru identificare instalație (apă caldă/apă rece; tur/retur)
- fabricat cu tehnologia ABT (Advanced Body Technology) - designul este armonizat cu materiile prime folosite
- mâner: manetă de oțel



Parametri tehnici și dimensiuni

Cod	DN	d [mm]	A [racord]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Greutate [kg]	Debit [m³/h]	P _{nom} [bar]	Temp. min. [°C]	Temp. max. [°C]
KFP10	10	10	3/8"	43	9	94	45	0,1406	4,33	30	-30	120
KFP1	15	15	1/2"	50,5	10,5	96	48,5	0,1786	7,86	30	-30	120
KFP2	20	20	3/4"	56	11	101,5	55	0,2546	15,60	30	-30	120
KFP3	25	25	1"	66,5	13	116,5	65,5	0,4323	24,13	30	-30	120
KFP4	32	32	1 1/4"	79	14	116,5	70,5	0,6147	44,97	30	-30	120
KFP5	40	40	1 1/2"	90	14,5	126,5	74	0,8930	66,94	30	-30	120
KFP6	50	50	2"	104	16	151,5	90,5	1,3538	105,65	30	-30	120
KFP7	65	65	2 1/2"	141	24	242	123,5	3,0381	-	25	-30	120
KFP8	80	80	3"	160	24	242	135,5	4,2228	-	25	-30	120
KFP9	100	98	4"	192	28	267	149	6,8761	-	25	-30	120



Caracteristici

- corp realizat din alamă CW617N-4MS - cu conținut redus de plumb și nichel
- manetă de oțel cu protecție de PVC roșie, cu benzi de identificare colorate (roșie și albastră)
- secțiunea de trecere este totală - fără nici o limitare care să afecteze debitul
- control strict al calității, conform normelor europene în vigoare
- robinetele sunt supuse testului de etanșeitate
- carcasă marcată conform normelor europene
- suprafață internă adecvată pentru apa potabilă (aceasta nu este placată cu nichel)
- pereți groși și manoperă riguroasă - durabilitate și rezistență sporite
- robinetele au atașate etichete cu codul EAN și datele lor esențiale pentru a facilita vânzarea cu amănuntul
- perioada de garanție pentru aceste robinete este de 10 ani

Domeniu de utilizare	Robinetele din seria F-Power sunt destinate utilizării în rețele de distribuție apă caldă sau rece, sisteme de încălzire centrală, instalații solare (cu soluție de glicol în apă max. 50%) și instalații de aer comprimat.
Avize și agremente	• robinetele dețin agrement și aviz tehnic pentru piața din România • pentru aceste robinete există Declarație de conformitate, Declarație de performanță și Certificat de igienă

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.